


Geberit Mepla -hanakulma 90°



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Käyttövedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- Kolme kiinnityspistettä
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
601.289.00.5	1754920	12	16 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.5 cm
602.289.00.5	1754921	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.7 cm
602.293.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.7 cm	
603.294.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.9 cm	2.1 cm	1.9 cm	2.7 cm	