


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi ulkokierteellä



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Kylläiselle höyrylle $\leq 120\text{ °C}$
- Käyttövedelle
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on $> 6,0$
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	R	L	H
33017	1282055	10	12 mm	3/8 "	3.2 cm	1.8 cm
33009	1282056	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	1.9 cm
31726	1282057	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.8 cm	1.8 cm
31703	1282058	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
31714	1282059	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.3 cm
31704	1282064	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
31705	1282065	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
31715	1282069	20 / 15	22 mm	1/2 "	4.2 cm	2.1 cm
31707	1282070	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
31716	1282071	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.5 cm
31717	1282074	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.3 cm
31708	1282075	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.3 cm
31718	1282076	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	2.5 cm
31719	1282078	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
31709	1282079	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
31720	1282080	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	2.7 cm
31721	1282083	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.7 cm	2.7 cm
31710	1282084	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
31722	1282085	50 / 40	54 mm	1 1/2 "	8.3 cm	4.8 cm
31711	1282086	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm
31713	1282090	65	76.1 mm	2 1/2 "	12.3 cm	7 cm

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	L	H
31724	1282092	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	7.7 cm



- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä