


Geberit Mapress Hiiliteräs -T-haara tasamittainen



Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, \varnothing	L	L1	l	Z	Z1
21001	0484023	10	12 mm	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.8 cm
21002	0484025	12	15 mm	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
21003	0484028	15	18 mm	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
21004	0484030	20	22 mm	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
21005	0484032	25	28 mm	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
21006	0484034	32	35 mm	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
21007	0484036	40	42 mm	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
21008	0484038	50	54 mm	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
21009	0484040	65	76.1 mm	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
21010	0484042	80	88.9 mm	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
21011	0484044	100	108 mm	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm