


## Geberit Mapress Hiiliteräs -hattu



### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Putken päiden pitkäkestoiseen sulkemiseen

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
20211	0485611	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
20212	0485612	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
20213	0485613	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
20214	0485614	20	22 mm	2.4 cm	0.3 cm
20215	0485615	25	28 mm	2.6 cm	0.3 cm
20216	0485616	32	35 mm	2.9 cm	0.3 cm
20217	0485617	40	42 mm	3.3 cm	0.3 cm
20218	0485618	50	54 mm	3.8 cm	0.3 cm
20219	0485619	65	76.1 mm	6 cm	0.7 cm
20220	0485620	80	88.9 mm	6.7 cm	0.7 cm
20221	0485621	100	108 mm	8.2 cm	0.7 cm