


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/U



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	arc	L	H	Z
60701	1540344	10	12 mm	45 °	2.6 cm	3.5 cm	0.9 cm
60702	1540346	12	15 mm	45 °	3.6 cm	4.5 cm	1.6 cm
60703	1540349	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.9 cm	0.9 cm
60704	1540351	20	22 mm	45 °	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
60705	1540353	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.5 cm	1.2 cm
60706	1540355	32	35 mm	45 °	4 cm	4.9 cm	1.4 cm
60707	1540357	40	42 mm	45 °	4.7 cm	5.7 cm	1.7 cm
60708	1540359	50	54 mm	45 °	5.7 cm	6.8 cm	2.2 cm
60711	1544609	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
60712	1544610	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
60713	1544611	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
60301	1540144	10	12 mm	90 °	3.1 cm	4.5 cm	1.4 cm
60302	1540146	12	15 mm	90 °	3.8 cm	5.1 cm	1.8 cm
60303	1540149	15	18 mm	90 °	4.2 cm	5.3 cm	2.2 cm
60304	1540151	20	22 mm	90 °	4.7 cm	6 cm	2.6 cm
60305	1540153	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.5 cm	3.4 cm
60306	1540155	32	35 mm	90 °	6.5 cm	7.4 cm	3.9 cm
60307	1540157	40	42 mm	90 °	7.6 cm	8.6 cm	4.6 cm
60308	1540159	50	54 mm	90 °	9.5 cm	10.6 cm	6 cm
60311	1544603	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
60312	1544604	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
60313	1544605	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm