


Geberit Mapress Kupari -T-haara, läpimittainen



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	L	L1	I	Z	Z1
61000	1540804	10	12 mm	6.2 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.4 cm	1.4 cm
61002	1540805	12	15 mm	6.4 cm	3.1 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
61003	1540806	15	18 mm	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
61004	1540807	20	22 mm	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
61005	1540808	25	28 mm	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
61006	1540809	32	35 mm	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
61007	1540810	40	42 mm	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
61008	1540811	50	54 mm	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm
61011	1544618	65	76.1 mm	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
61012	1544619	80	88.9 mm	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
61013	1544620	100	108 mm	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm