



Geberit Mapress Kupari -ristiyhde, supistettu, offset



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1
61504	1543445	12	15 mm	15 mm	10.8 cm	10.8 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.4 cm	3.4 cm	3.4 cm
61505	1543447	15 / 12	18 mm	15 mm	10.8 cm	10.8 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.4 cm	3.4 cm	3.4 cm
61506	1543457	20 / 12	22 mm	15 mm	10.8 cm	11 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.5 cm	3.4 cm	3.4 cm