


## Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi sisäkierteellä



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	L	Z
61845	1541441	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.4 cm
61801	1541442	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.5 cm	0.5 cm
61846	1541443	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
61802	1541444	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.8 cm	0.5 cm
61823	1541445	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61803	1541447	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
61804	1541448	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61805	1541449	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
61806	1541450	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61824	1541451	20 / 25	22 mm	1 "	4.3 cm	0.5 cm
61819	1541452	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61809	1541453	25	28 mm	1 "	4.5 cm	0.5 cm
61825	1541454	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	0.6 cm
61820	1541455	32 / 25	35 mm	1 "	4.6 cm	0.3 cm
61811	1541456	32	35 mm	1 1/4 "	5 cm	0.5 cm
61821	1541458	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.2 cm	0.3 cm
61814	1541459	40	42 mm	1 1/2 "	5.4 cm	0.5 cm
61818	1541460	50	54 mm	2 "	6.3 cm	0.5 cm