


Geberit Mapress Kupari -kulmaliitin 90° sisäkierteellä



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
63860	1540542	10	12 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.3 cm	1.5 cm	1.3 cm
63861	1540543	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	2.4 cm	1.7 cm	1.1 cm
63862	1540544	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.3 cm	2.4 cm	1.3 cm	1.4 cm
63853	1540545	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	2.7 cm	1.6 cm	1.4 cm
63854	1540547	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	3 cm	1.6 cm	1.7 cm
63863	1540548	15 / 20	18 mm	3/4 "	90 °	3.8 cm	3.1 cm	1.8 cm	1.6 cm
63864	1540549	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.2 cm	1.7 cm	1.9 cm
63855	1540550	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.5 cm	2.7 cm	2.4 cm	1.2 cm
63856	1540553	25	28 mm	1 "	90 °	5.1 cm	3.3 cm	2.8 cm	1.6 cm
63857	1540556	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	5.5 cm	4.5 cm	2.9 cm	2.6 cm
63865	1540558	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	6.7 cm	5.2 cm	3.7 cm	3.3 cm
63866	1540559	50	54 mm	2 "	90 °	7.4 cm	6 cm	3.9 cm	3.7 cm