


Geberit Mapress Kupari -yhdistäjä ulkokierteellä



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	G	L	H
65531	1542442	10	12 mm	3/8 "	1/2 "	5.1 cm	3.4 cm
65540	1542443	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.5 cm	3.8 cm
65532	1542445	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65541	1542446	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65533	1542447	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65542	1542448	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65534	1542449	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
65543	1542450	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
65544	1542451	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
65535	1542453	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
65536	1542456	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
65537	1542458	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
65538	1542459	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm