


Geberit Mapress Kupari -hanakulma 90°



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttövedelle
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Kolme kiinnityspistettä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
63458	1542942	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.7 cm
63460	1542944	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.8 cm
63453	1542943	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.4 cm
63457	1542945	20	22 mm	3/4 "	90 °	3.7 cm	5.2 cm	2.2 cm	3 cm	1.6 cm