


Geberit Mepla -T-haara, läpimittainen



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Käyttövedelle
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahuiluilla

Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	L1	Z
621.310.00.5	1752522	12	16 mm	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	1752537	15	20 mm	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	1752558	20	26 mm	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	1752587	25	32 mm	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	1752621	32	40 mm	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	1752677	40	50 mm	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	1752742	50	63 mm	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	1752744	65	75 mm	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm