


## Geberit Silent-Pro -haarayhde 87,5° pyöristetty



### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Pyöristetty
- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
393.454.14.1	2409881	90 / 90	90 mm	90 mm	87.5 °	17 cm	6.7 cm	7 cm	4.9 cm
393.552.14.1	2409882	100 / 90	110 mm	90 mm	87.5 °	21.2 cm	8.2 cm	8.1 cm	6.1 cm
393.555.14.1	2409883	100 / 100	110 mm	110 mm	87.5 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	6.1 cm
393.651.14.1	2409885	125 / 100	125 mm	110 mm	87.5 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm