


Geberit Silent-Pro -puhdistusyhde 90° pyöreällä huoltoaukolla



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Vaakasuuntaiseen asennukseen
- Pystysuuntaiseen asennukseen

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Yksinkertaistetulla sulkimen ohjauksella varustettu huoltoaukko
- Sulkukappale virtausoptimoitu

- Sulkukappale putken mukaisesti sulkeva
- Tiiviste EPDM-kumia
- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Toimituksen sisältö

- Suojakansi PP:tä

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	L	H
393.227.14.1	2409923	50	50 mm	4.6 cm	18 cm
393.327.14.1	2409924	70	75 mm	6 cm	21.6 cm
393.427.14.1	2409925	90	90 mm	7.2 cm	24.4 cm
393.527.14.1	2409926	100	110 mm	8.7 cm	28.4 cm
393.627.14.1	2409927	125	125 mm	9.5 cm	28.9 cm
393.727.14.1	2409928	150	160 mm	11.4 cm	30.5 cm