


## Geberit Silent-Pro -puhdistusyhdde 90° soikealla huoltoaukolla



### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Vaakasuuntaiseen asennukseen
- Pystysuuntaiseen asennukseen

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Ovaali aukko
- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

### Toimituksen sisältö

- Tiiviste EPDM-kumia
- Suojakansi harmaata valurautaa, mustaksi uppomaalattu
- Kaksoismuhvi PP:tä, huulitiivisteellä

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	A	H	h	X
393.503.14.1	2409929	100	110 mm	12 cm	40.3 cm	28 cm	20 cm
393.603.14.1	2409930	125	125 mm	12.5 cm	41.4 cm	28 cm	20.5 cm
393.703.14.1	2409931	150	160 mm	14 cm	43.4 cm	28 cm	21.5 cm