



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Renova
Alue	Renova
Tuote tai komponentti tyyppi	Kytkin
Laitteen sovellus	Ohjaus
Laitteen esitys	Koje keinukytkimellä
Värisävy	Valkoinen (RAL 9010)
Määrä per pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Tuotteen soveltuvuus	Viimeistellään Renova kehyksellä
Nimellisvirta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC
Kytkentä - liittimet	Jousiliitin
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Kytkin toiminto	1-napainen 2-osainen
Vipujen määrä	2
Kytkin malli	[6+6]
Käyttölaite	Vipu
Laitteen asennus	Uppo
Materiaali	PC/ABS
Kiinnitystapa	Kynsillä Ruuveilla
Halkaisija	71 mm
Upotussyvyys	15 mm
Ulkonema	19 mm

Ympäristötiedot

IP suojaluokka	IP20 Myös peitelevyt poistettuina
Tuote sertifiointi	FIMKO CE SEMKO NEMKO
Standardit	EN 60669-1

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.