



### Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Renova
Alue	Renova
Tuote tai komponentti tyyppi	Kytkin
Laitteen sovellus	Ohjaus
Laitteen esitys	Koje keinukytkimellä
Värisävy	Musta (NCS S 9000-N)
Määrä per pakkaus	5 kpl sarja

### Täydentävät tiedot

Tuotteen soveltuvuus	Viimeistellään Renova kehyksellä
Nimellisvirta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC
Kytkentä - liittimet	Jousiliitin
Silmukka liittimien määrä	2
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t)
Kytkin toiminto	2-kytkin
Kytkin malli	[2]
Käyttölaite	Vipu
Laitteen asennus	Uppo
Materiaali	PC/ABS
Kiinnitystapa	Kynsillä Ruuveilla
Halkaisija	71 mm
Upotussyvyys	15 mm
Ulkonema	19 mm

### Ympäristötiedot

IP suojaluokka	IP20 Myös peitelevyt poistettuina
Tuote sertifiointi	NEMKO SEMKO FIMKO CE
Standardit	EN 60669-1

### Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.