



Tuotetiedot

Alue	Resi9
Tuotenimi	Resi9 CX
Tuote tai komponentti tyyppi	Kotelo
Kotelon malli	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	13
Varustuksella	4 x Peitelevy 2 x terminal block support 1 x earth terminal block 1 x Etulevy 3 x DIN-kisko 3 x label protector 3 x marking label 1 x neutral terminal block
Type of door	Ilman
Standardit	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Väri	Kojeakaappi: Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Koteloasennus	Pinta
Nb of horizontal rows	3
Levyjen lukumäärä	15 18 mm jaolla
Tehohäviöt W	55 W
[In] Nimellisvirta	90 A
Kiskon tyyppi	DIN
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Standardi
Liitinyksiköiden lukumäärä	1 earth kanssa 14 lähtevät 1 Nolla kanssa 19 lähtevät
Jakelulohkon ulostulijat	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² earth 4 x 25 mm ² + 15 x 4 mm ² Nolla
Kotelon materiaali	Self-extinguishing material
Tuotteen paino	1650 g
Leveys	252 mm
Korkeus	500 mm
Syvyys	108 mm
Kohdema	Ruotsi

Ympäristötiedot

Palonkestävyys	650 °CEN/IEC 60695-2-11
IP suojausluokka	IP30 Ilman ovea EN/IEC 60529 IP40 Oven kanssa EN/IEC 60529
IK suojausluokka	IK07 EN 50102 IK07 IEC 62262
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-15...60 °C

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren Lopun Tiedot