



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote tai komponentti tyyppi	Seinäliitin
Laitteen lyhytnimi	TP
Toimitettu laitteisto	Ilman ruuvia
Laitteen sovellus	Kevyt asennus
Reiän halkaisija	8 Mm Betoni 8 Mm Tiili 7 mm ALC betoni
Minimi porausvyvyys	45 mm
Ruuvihalkaisija	5...6 mm
Materiaali	PEHD (tiheä polyeteeni)

Täydentävät tiedot

Kantavuus käytännössä	Murtuminen: 1,2 kN Betoni C25 (turvallisuukskerroin: 4,5) Olosveto kuorma: 0,8 kN Betoni C25 (turvallisuukskerroin: 6) Murtuminen: 0,7 kN Kiinteä tiili (turvallisuukskerroin: 4,5) Olosveto kuorma: 0,4 kN Kiinteä tiili (turvallisuukskerroin: 6) Murtuminen: 0,25 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuukskerroin: 4,5) Olosveto kuorma: 0,1 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuukskerroin: 6)
Kantavuus käytännössä	Murtuminen: 120 kg Betoni C25 (turvallisuukskerroin: 4,5) Olosveto kuorma: 80 kg Betoni C25 (turvallisuukskerroin: 6) Murtuminen: 70 kg Kiinteä tiili (turvallisuukskerroin: 4,5) Olosveto kuorma: 40 kg Kiinteä tiili (turvallisuukskerroin: 6) Murtuminen: 25 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuukskerroin: 4,5) Olosveto kuorma: 10 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuukskerroin: 6)
Värisävy	Ruskea
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-50...80 °C
Halkaisija	8 mm
Pituus	40 mm

Ympäristötiedot

Määrä per pakkaus	Setti 100 kpl
Jakamaton myyntimäärä	1
Tuotteen paino	0,00128 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	 REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)  EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	 Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	 Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	 Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------