


 **TEGERA® 860R**


Lue lisää

Synteettinen käsine, 0,7-0,8 mm PU, kämmenestä pinnoitettu, tasainen pinta, 13 gg, nailon, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, tarkkuustyöt

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Mukava
- Pitävä ote
- Hyvä istuvuus
- Kevyt
- Hengittävä

KUVAUS

- Vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa
- Hengittävä kämmenselkä

SUOJAA SEURAAVILTA

rakot, hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

likaiset ympäristöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, maalaustyöt, asennustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, myymälätyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Nailon, 13 gg

PITUUS 220-270 mm

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

VIILTOSUOJA (EN ISO 13977) Viiltosuojaluokka A

VIILTOSUOJA (EN ISO 13977) TDM: 4.2 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



KOKO	TUOTENRO	EAN
5	860R-5	7340118365718
6	860R-6	7340118364469
7	860R-7	7340118364551
8	860R-8	7340118364643
9	860R-9	7340118364735
10	860R-10	7340118364827
11	860R-11	7340118364919

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com