



#### Tuotetiedot

Laitteen lyhytnimi	SDx
Tuote tai komponentti tyyppi	Apukosketin
Sarjan soveltuvuus	VigiCompact NSXm
Signaalikoskettimien asettelu	1 NO/NC virhe 1 NO/NC hälytys

#### Täydentävät tiedot

Häiriön tyyppi	Overload Earth leakage
Paikallisilmaisu	ON status: 1 LED (Vihreä) Lähdön tila: 2 LEDiä (Punainen)
[Ue] Käyttöjännite	24...240 V AC/DC
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-15: 0,3 A 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,74 A 230 V AC 50/60 Hz DC-13: 0,3 A 160 V DC-13: 2,08 A 24 V DC-13: 5 A 10 V AC-15: 5 A 80 V AC 50/60 Hz
Apuliittimet	Spring0,5...1,5 mm <sup>2</sup> kupari
Johtimen kuorintapitus	8 mm

#### Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Vaativusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvaus- ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa evätkä ole vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.