


Supistusliitin

- Liitintä ei tarvitse purkaa ennen asennusta
- Sopii PE- ja PEX-putkiin
- Vesi PN16
- Materiaali: PP
- Tiiviste: Juomavesikäyttöön soveltuva NBR



d (mm)	d-d (mm)	PN (bar)	Koodi	d1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
25	25 - 20	16	158 400 153	20	53	45	117	59	21	54	19
32	32 - 20	16	158 400 154	20	64	45	130	66	23	54	19
32	32 - 25	16	158 400 155	25	64	53	130	66	23	59	21
40	40 - 25	16	158 400 156	25	75	53	160	76	26	59	21
40	40 - 32	16	158 400 157	32	75	64	164	76	26	66	23
50	50 - 32	16	158 400 158	32	97	64	175	88	30	66	23
50	50 - 40	16	158 400 159	40	97	75	204	88	30	76	26
63	63 - 32	16	158 400 160	32	114	64	210	104	35	66	23
63	63 - 40	16	158 400 161	40	114	75	216	104	35	76	26
63	63 - 50	16	158 400 162	50	114	97	216	104	35	88	30
75	75 - 50	16	158 400 163	50	135	97	237	133	41	88	30
75	75 - 63	16	158 400 164	63	135	114	249	133	41	104	35
90	90 - 63	16	158 400 165	63	161	114	292	150	44	104	35
90	90 - 75	16	158 400 166	75	161	135	366	150	44	133	41
110	110 - 90	16	158 400 167	90	185	161	363	175	53	150	44

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>