

MULTI/JOINT 3007 Plus Wide Range Vetoa kestävä jatkoliitin, varustettu Uni/Fiksereillä

Rakenne :


- Soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- Soveltuu kaasulle ja vedelle
- Rungon ja kiristysrenkaan/-renkaiden valmistusmateriaali: Erikoisvalurauta GGG45 standardin EN-GJS-450-10 mukaisesti
- RESICOAT -epoksipulveripinnoite standardien GSK ja EN 14901 mukaisesti
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Max. sallittu kulmapoikkeama asennettaessa 8° per puoli (nimellinen)
- Uni/Fikserit valmistettu ruostumattomasta teräksestä - A4-laatu (AISI 316).
- Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen valmistusmateriaali: Ruostumaton teräs A2-laatu (AISI 304) tai A4-laatu (AISI 316).
- Vetoa kestävät versiot muoviputkistoissa: Tukiholkin (kts. tarvikkeet) käyttö on pakollista, tarkista teknisestä käsikirjastamme.
- Hygieniasuojaus sisältyy toimitukseen kokoluokissa DN50 - DN600

Huomioitava:

* DN350 ja DN400 PN10 baaria vesi / MOP 5 baaria kaasu muovisten putkimateriaalien osalta

DN (mm)	Mitta-alue 1 (mm)	Koot 3 (mm)	EPDM / A4 Koodi	NBR / A4 Koodi	Paino (kg)
50	46 - 71	46 - 71	709 305 310	709 305 010	4,900
65	63 - 90	63 - 90	709 305 312	709 305 012	5,800
80	84 - 105	84 - 105	709 305 314	709 305 014	7,500
100	104 - 132	104 - 132	709 305 316	709 305 016	9,200
125	132 - 155	132 - 155	709 305 318	709 305 018	12,000
150	154 - 192	154 - 192	709 305 320	709 305 020	17,400
200	192 - 232	192 - 232	709 305 324	709 305 024	29,800
225	230 - 268	230 - 268	709 305 326	709 305 026	40,000
250	267 - 310	267 - 310	709 305 328	709 305 028	44,200
300	315 - 356	315 - 356	709 305 332	709 305 032	57,400
350	352 - 393	352 - 393	709 305 336	709 305 036	61,200
400	392 - 433	392 - 433	709 305 340	709 305 040	86,800
425	432 - 464	432 - 464	709 305 342	709 305 042	96,800
450	450 - 482	450 - 482	709 305 372	709 305 072	100,200
475	481 - 513	481 - 513	709 305 373	709 305 073	98,300
500	500 - 532	500 - 532	709 305 374	709 305 074	99,900
550	548 - 580	548 - 580	709 305 376	709 305 076	115,600
600	605 - 637	605 - 637	709 305 378	709 305 078	146,000

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	MOP Gas (bar)
50	209 - 233	164	95	3xM12	16	8
65	220 - 250	186	100	3xM12	16	8
80	234 - 262	204	115	3xM12	16	8
100	230 - 268	236	110	3xM16	16	8
125	246 - 282	264	120	4xM16	16	8
150	242 - 298	304	120	4xM16	16	8
200	297 - 351	354	140	6xM16	16	8
225	342 - 404	386	145	6xM20	16	8
250	354 - 424	432	170	6xM20	16	8
300	384 - 460	495	224	8xM20	16	8
350	384 - 460	533	224	8xM20	16*	8*
400	384 - 460	570	224	10xM20	16*	8*
425	530 - 580	623	275	10xM20	10	5
450	530 - 580	641	275	10xM20	10	5



DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	MOP Gas (bar)
475	530 - 580	672	275	10xM20	10	5
500	530 - 580	691	275	10xM20	10	5
550	530 - 580	739	275	12xM20	10	5
600	530 - 580	796	275	14xM20	10	5

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>