


MULTI-JOINT 3107 Plus Wide Range Supistusliitin, vetoa kestävä, varustettu Uni/Fiksereillä

Rakenne :

- Soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- Soveltuu kaasulle ja vedelle
- Rungon ja kiristysrenkaan/-renkaiden valmistusmateriaali: Erikoisvalurauta GGG45 standardin EN-GJS-450-10 mukaisesti
- RESICOAT -epoksipulveripinnoite standardien GSK ja EN 14901 mukaisesti
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Max. sallittu kulmapoikkeama asennettaessa 8° per puoli (nimellinen)
- Uni/Fikserit valmistettu ruostumattomasta teräksestä - A4-laatu (AISI 316).
- Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen valmistusmateriaali: Ruostumaton teräs A2-laatu (AISI 304) tai A4-laatu (AISI 316). Pulteissa on LUBO-pinnoite, joten mutterit saa aina kierrettyä auki.
- Vetoa kestävät versiot muoviputkistoissa: Tukiholkin (kts. tarvikkeet) käyttö on pakollista, tarkista teknisestä käsikirjastamme.
- Hygieniasuojaus sisältyy toimitukseen kokoluokissa DN50 - DN600

DN-DN (mm)	Mitta-alue 1 (mm)	Koot 3 (mm)	EPDM / A4 Koodi	NBR / A4 Koodi	Paino (kg)
50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 318	709 405 018	5,500
65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 320	709 405 020	6,700
80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 324	709 405 024	8,000
100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 332	709 405 032	11,600
100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 336	709 405 036	15,200
125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 338	709 405 038	14,400
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 348	709 405 048	24,800
200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 378	709 405 078	37,000
225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 382	709 405 082	44,200
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 386	709 405 086	49,000
300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 388	709 405 088	54,000
300 - 400	315 - 356	392 - 433	709 405 389	709 405 089	69,680
350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 390	709 405 090	65,200
400 - 425	392 - 433	432 - 464	709 405 393	709 405 093	85,900
400 - 450	392 - 433	450 - 482	709 405 392	709 405 092	92,000
425 - 475	432 - 464	481 - 513	709 405 395	709 405 095	100,300
450 - 500	450 - 482	500 - 532	709 405 394	709 405 094	107,200
500 - 550	500 - 532	548 - 580	709 405 396	709 405 096	113,500
550 - 600	548 - 580	605 - 637	709 405 397	709 405 097	130,000

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	PN Kaasu (bar)
50 - 65	242 - 268	186	95	3xM12/3xM12	16.0	8
65 - 80	242 - 268	204	115	3xM12/3xM12	16.0	8
80 - 100	232 - 265	236	110	3xM12/3xM16	16.0	8
100 - 125	238 - 275	264	120	3xM16/4xM16	16.0	8
100 - 150	276 - 323	304	120	3xM16/4xM16	16.0	8
125 - 150	276 - 322	304	120	4xM16/4xM16	16.0	8
150 - 200	265 - 321	354	120	4xM16/6xM16	16.0	8
200 - 225	340 - 398	386	145	6xM16/6xM20	16.0	8
225 - 250	358 - 424	432	170	6xM20/6xM20	16.0	8
250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	16.0	8
300 - 350	446 - 530	534	225	8xM20/8xM20	10.0	5
300 - 400	462 - 546	571	240	8xM20/10xM20	10.0	5
350 - 400	470 - 554	574	240	8xM20/10xM20	10.0	5
400 - 425	500 - 550	623	275	10xM20/10xM20	10.0	5
400 - 450	500 - 550	641	275	10xM20/10xM20	10.0	5



DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	PN Kaasu (bar)
425 - 475	555 - 605	672	275	10xM20/10xM20	10.0	5
450 - 500	555 - 605	691	275	10xM20/10xM20	10.0	5
500 - 550	550 - 600	739	275	12xM20/10xM20	10.0	5
550 - 600	550 - 600	796	275	12xM20/14xM20	10.0	5

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>