



MULTI/Joint 3057 Plus Wide Range Laippaliitin, vetoa kestävä, varustettu Uni/Fiksereillä

Rakenne :

- Soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- Soveltuu kaasulle ja vedelle
- Rungon ja kiristysrenkaan/-renkaiden valmistusmateriaali: Erikoisvalurauta GGG45 standardin EN-GJS-450-10 mukaisesti
- RESICOAT -epoksipulveripinnoite standardien GSK ja EN 14901 mukaisesti
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Max. sallittu kulmapoikkeama asennettaessa 8° per puoli (nimellinen)
- Uni/Fikserit valmistettu ruostumattomasta teräksestä - A4-laatu (AISI 316).
- Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen valmistusmateriaali: Ruostumaton teräs A2-laatu (AISI 304) tai A4-laatu (AISI 316). Pulteissa on LUBO-pinnoite, joten mutterit saa aina kierrettyä auki.
- Vetoa kestävät versiot muoviputkistoissa: Tukiholkin (kts. tarvikkeet) käyttö on pakollista, tarkista teknisestä käsikirjastamme.
- Hygieniasuojaus sisältyy toimitukseen kokoluokissa DN50 - DN600

DN (mm)	Mitta-alue 1 (mm)	Laippa 3 (mm)	Poraus	EPDM / A4 Koodi	NBR / A4 Koodi	Paino (kg)
50	46 - 71	50	PN16	709 355 310	709 355 010	5,600
65	63 - 90	60/65	PN16	709 355 312	709 355 012	5,400
80	84 - 105	80	PN16	709 355 314	709 355 014	6,700
100	104 - 132	100	PN16	709 355 316	709 355 016	8,000
125	132 - 155	125	PN16	709 355 318	709 355 018	10,800
150	154 - 192	150	PN16	709 355 320	709 355 020	14,800
200	192 - 232	200	PN10	709 355 324	709 355 024	23,600
200	192 - 232	200	PN16	709 355 325	709 355 025	21,700
250	267 - 310	250	PN10	709 355 328	709 355 028	33,200
250	267 - 310	250	PN16	709 355 329	709 355 029	31,100
300	315 - 356	300	PN10	709 355 332	709 355 032	48,800
300	315 - 356	300	PN16	709 355 333	709 355 033	40,500
350	352 - 393	350	PN10	709 355 336	709 355 036	52,100
350	352 - 393	350	PN16	709 355 337	709 355 037	55,200
400	392 - 433	400	PN10	709 355 338	709 355 038	70,800
400	392 - 433	400	PN16	709 355 339	709 355 039	65,100
500	500 - 532	500	PN10/PN16	709 355 374	709 355 074	91,000
600	605 - 637	600	PN10/PN16	709 355 378	709 355 078	118,100

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	PN Kaasu (bar)	Pulttinreikien lukumäärä
50	179 - 194	164	100	3xM12	16.0	8	4
65	187 - 198	186	95	3xM12	16.0	8	4
80	183 - 197	204	115	3xM12	16.0	8	8
100	181 - 200	236	110	3xM16	16.0	8	8
125	196 - 214	264	120	4xM16	16.0	8	8
150	194 - 222	304	120	4xM16	16.0	8	8
200	224 - 251	354	140	6xM16	16.0	8	8
200	224 - 251	354	140	6xM16	16.0	8	12
250	260 - 295	432	170	6xM20	16.0	8	12
250	260 - 295	432	170	6xM20	16.0	8	12
300	283 - 318	490	170	8xM20	16.0	8	12
300	283 - 318	490	170	8xM20	16.0	8	12
350	326 - 364	534	245	8xM20	10.0	5	16
350	326 - 364	534	245	8xM20	10.0	5	16
400	356 - 395	574	275	10xM20	10.0	5	16
400	356 - 395	574	275	10xM20	10.0	5	16
500	365 - 390	715	275	10xM20	10.0	5	20
600	365 - 390	840	275	14xM20	10.0	5	20

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>