



MULTI/JOINT 3207 Plus Wide Range Päätyliitin, vetoa kestävä, varustettu Uni/Fiksereillä

Rakenne :

- Soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- Soveltuu kaasulle ja vedelle
- Rungon ja kiristysrenkaan/-renkaiden valmistusmateriaali: Erikoisvalurauta GGG45 standardin EN-GJS-450-10 mukaisesti
- RESICOAT -epoksipulveripinnoite standardien GSK ja EN 14901 mukaisesti
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Max. sallittu kulmapoikkeama asennettaessa 8° per puoli (nimellinen)
- Uni/Fiksarit valmistettu ruostumattomasta teräksestä - A4-laatu (AISI 316).
- Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen valmistusmateriaali: Ruostumaton teräs A2-laatu (AISI 304) tai A4-laatu (AISI 316). Pulteissa on LUBO-pinnoite, joten mutterit saa aina kierrettyä auki.
- Vetoa kestävät versiot muoviputkistoissa: Tukiholkin (kts. tarvikkeet) käyttö on pakollista, tarkista teknisestä käsikirjastamme.
- Hygieniasuojaus sisältyy toimitukseen kokoluokissa DN50 - DN600

DN (mm)	Mitta-alue 1 (mm)	EPDM / A4 Koodi	NBR / A4 Koodi	Paino (kg)
50	46 - 71	709 375 310	709 375 010	3,500
65	63 - 90	709 375 312	709 375 012	4,100
80	84 - 105	709 375 314	709 375 014	5,100
100	104 - 132	709 375 316	709 375 016	5,800
125	132 - 155	709 375 318	709 375 018	7,800
150	154 - 192	709 375 320	709 375 020	10,700
200	192 - 232	709 375 324	709 375 024	11,200
225	230 - 268	709 375 326	709 375 026	17,800
250	267 - 310	709 375 328	709 375 028	27,100
300	315 - 356	709 375 332	709 375 032	34,400
400	392 - 433	709 375 334	709 375 034	43,100

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	PN Kaasu (bar)
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8
300	219 - 254	490	170	8xM20	16.0	8
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>