



Jatkomuhvi

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 baaria kaasu / 16 baaria vesi
- 4 mm hitsausnastat
- Hitsauspurseen indikaattorit visuaaliseen tarkastukseen
- Irrotettava keskitysrenkas kokoon d160 asti

d (mm)	Koodi	GP	Paino (kg)	d1 (mm)	L (mm)
75	753 911 612	12	0,282	96	110
90	753 911 613	10	0,406	113	125
110	753 911 614	5	0,692	138	145
125	753 911 615	5	0,718	154	156
140	753 911 616	5	0,945	172	166
160	753 911 617	6	1,362	196	180
180	753 911 618	5	1,747	219	192
200	753 911 619	4	1,866	244	208
225	753 911 620	3	3,329	273	225
250	753 911 621	2	4,678	304	248
280	753 911 622	2	7,500	340	252
315	753 911 623	2	8,142	382	267

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>