



Liitin COOL-FIT 2.0

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä. Väri: musta
- Integroitu huultitiiviste varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä

Huomioitava:

Liittimiä suurempia putkikokoja varten löytyy COOL-FIT 4.0-tuotevalikoimasta

| d/D (mm) | PN (bar) | Koodi | Paino (kg) | L (mm) | L1 (mm) | z (mm) |
|-------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 32/75 | 16 | 738 914 108 | 0,092 | 113 | 36 | 5 |
| 40/90 | 16 | 738 914 109 | 0,126 | 121 | 40 | 3 |
| 50/90 | 16 | 738 914 110 | 0,160 | 129 | 44 | 3 |
| 63/110 | 16 | 738 914 111 | 0,237 | 137 | 48 | 3 |
| 75/125 | 16 | 738 914 112 | 0,339 | 152 | 55 | 3 |
| 90/140 | 16 | 738 914 113 | 0,476 | 166 | 62 | 4 |
| 110/160 | 16 | 738 914 114 | 0,778 | 188 | 72 | 4 |
| 140/200 | 16 | 738 914 116 | 1,097 | 210 | 84 | 3 |

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>