





A



B



A



B

Kulma 90° COOL-FIT 2.0

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimittaus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (joka varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- B: Liitosnipa - suora vapaa pää (liitokseen tarvitaan erillinen sähköhitsausliitin)

d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	Paino (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Malli
32/75	16	738 104 108	0,127	75	36	20	A
40/90	16	738 104 109	0,185	82	40	23	A
50/90	16	738 104 110	0,242	93	44	30	A
63/110	16	738 104 111	0,384	101	48	34	A
75/125	16	738 104 112	0,510	114	55	40	A
90/140	16	738 104 113	0,960	144	62	63	A
110/160	16	738 104 114	1,406	168	72	77	A
140/200	16	738 104 116	2,690		84	221	B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>