

Kulma 45° COOL-FIT 2.0

Rakenne :


- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (joka varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- B: Liitosnipa - suora vapaa pää (liitokseen tarvitaan erillinen sähköhitsausliitin)




A



B



A



B

d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	Paino (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Malli
32/75	16	738 154 108	252 24 98	0,101	66	36	11	A
40/90	16	738 154 109	252 24 99	0,143	70	40	11	A
50/90	16	738 154 110	252 25 00	0,206	76	44	13	A
63/110	16	738 154 111	252 25 01	0,307	83	48	16	A
75/125	16	738 154 112	252 25 02	0,407	92	55	18	A
90/140	16	738 154 113	252 25 03	0,686	111	62	30	A
110/160	16	738 154 114	252 25 04	1,123	132	72	41	A
140/200	16	738 154 116	252 25 05	1,967		84	164	B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>