

T-yhde 90° COOL-FIT 2.0 supistava

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (joka varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä) Haaroituksessa suora vapaa putken pää
- B: Liitosnipa - suora vapaa pää (liitokseen tarvitaan erillinen sähköhitsausliitin)


d/D (mm)	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Koodi	Paino (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Malli
75/125	63/110	16	738 204 218	0,746	110	55	48	36	200	A
90/140	63/110	16	738 204 222	1,096	124	62	48	42	227	A
90/140	75/125	16	738 204 223	1,133	124	62	55	42	227	A
110/160	63/110	16	738 204 227	1,746	148	72	48	57	245	A
110/160	75/125	16	738 204 228	1,782	148	72	55	57	245	A
110/160	90/140	16	738 204 229	1,848	148	72	62	57	245	A
140/200	63/110	16	738 204 340	3,441		84	48	198	250	B
140/200	75/125	16	738 204 341	3,504		84	55	198	262	B
140/200	90/140	16	738 204 342	3,569		84	62	198	263	B
140/200	110/160	16	738 204 343	3,620		84	72	198	258	B




A



B



A



B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>