


Asennusliitin COOL-FIT 2.0 malli 313

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä Väri: musta
- Haaraputkessa on kierteet antureita varten (esim. lämpötilan tunnistin tai paineanturi)
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (joka varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- B: Liitosnipa - suora vapaa pää (liitokseen tarvitaan erillinen sähköhitsausliitin)

d/D	Rp	PN	Koodi	Paino	L	L1	z	H	Malli
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
32/75	½	16	738 313 408	0,138	73	36	16	75	A
40/90	½	16	738 313 409	0,216	81	40	21	85	A
40/90	¾	16	738 313 459	0,216	81	40	21	88	A
50/90	½	16	738 313 410	0,308	88	44	24	94	A
50/90	¾	16	738 313 460	0,307	88	44	24	97	A
63/110	½	16	738 313 411	0,493	97	48	29	113	A
63/110	¾	16	738 313 461	0,492	97	48	29	116	A
75/125	½	16	738 313 412	0,678	110	55	35	99	A
75/125	¾	16	738 313 462	0,677	110	55	35	102	A
90/140	½	16	738 313 413	1,025	123	62	42	113	A
90/140	¾	16	738 313 463	1,023	123	62	42	116	A
110/160	½	16	738 313 414	1,765	148	72	56	128	A
110/160	¾	16	738 313 464	1,763	148	72	56	131	A
140/200	½	16	738 313 416	3,406	224	84	447	110	B
140/200	¾	16	738 313 466	3,401	224	84	447	113	B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>