



Muunnosliitin COOL-FIT 2.0 PE / ruostumatonta teräs ulkokierteellä R

Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa ruostumatonta terästä 1.4404 / 316L ulkokierteellä R
- Tiiviste: O-rengas EPDM
- Vakiovarusteena NBR-vaahdosta valmistettu eriste

d	R	PN	Koodi	Paino	D	L1	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
32	1/2	16	738 944 508	0,194	70	36	130
32	3/4	16	738 944 518	0,202	70	36	134
32	1	16	738 944 528	0,211	70	36	134
40	1 1/4	16	738 944 509	0,595	78	40	156
50	1 1/2	16	738 944 510	0,954	88	44	168
63	2	16	738 944 511	1,381	101	48	179

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>