




Muunnosliitin COOL-FIT 2.0 PE / ruostumaton teräs sisäkierteellä Rp

Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa ruostumatonta terästä 1.4404 / 316L sisäkierteellä Rp
- Tiiviste: O-rengas EPDM
- Vakiovarusteena NBR-vaahdosta valmistettu eriste



d	Rp	PN	Koodi	Paino	D	L	L1	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	1/2	16	738 944 008	0,201	70	132	36	118
32	3/4	16	738 944 018	0,226	70	132	36	116
32	1	16	738 944 028	0,251	70	132	36	115
40	1 1/4	16	738 944 009	0,626	78	157	40	141
50	1 1/2	16	738 944 010	0,670	88	150	44	128
63	2	16	738 944 011	1,170	101	164	48	140



Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>