





Muunnosliitin COOL-FIT 2.0 PE / ruostumaton teräs irrallisella liitosmutterilla G

Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa ruostumatonta terästä 1.4404 / 316L sisäkierteellä G
- Tasotiiviste EPDM sisältyy toimitukseen
- Vakiovarusteena NBR-vaahdosta valmistettu eriste



d (mm)	G (inch)	PN	Koodi	RSK	Paino (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	1/2	16	738 944 308		0,204	70	135	36	126
32	3/4	16	738 944 318	221 78 79	0,219	70	135	36	129
32	1	16	738 944 328	221 77 94	0,317	70	135	36	129
32	1 1/4	16	738 944 338	221 77 95	0,317	108	137	36	131
40	1 1/4	16	738 944 309	221 77 96	0,538	78	155	40	148
40	1 1/2	16	738 944 319	221 77 97	0,615	116	157	40	148
40	2	16	738 944 329	221 77 98	0,815	116	166	40	150
50	1 1/2	16	738 944 310	221 77 99	0,758	88	164	44	154
50	1 3/4	16	738 944 320	221 78 00	0,827	88	164	44	155
50	2	16	738 944 330	221 78 01	1,048	126	178	44	162
50	2 1/4	16	738 944 340	221 78 02	0,866	126	148	44	134
63	2	16	738 944 311	221 78 03	1,237	101	186	48	170
63	2 3/4	16	738 944 321	221 78 04	1,344	139	178	48	168
63	2 3/4	16	738 944 331	221 78 05	1,230	139	157	48	141

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>