





Muunnosliitin COOL-FIT 2.0 PE / messinki irrallisella liitosmutterilla G

Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa: Messinki CuZn40Pb2 sisäkierteellä G
- Tasotiiviste EPDM sisältyy toimitukseen
- Vakiovarusteena NBR-vaahdosta valmistettu eriste



d (mm)	G (inch)	PN	Koodi	RSK	Paino (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	¾	16	738 954 318		0,224	70	135	36	127
32	1	16	738 954 328	221 78 18	0,263	70	135	36	127
32	1 ¼	16	738 954 338	221 78 19	0,335	108	137	36	128
40	1 ¼	16	738 954 309	221 78 20	0,569	78	155	40	145
40	1 ½	16	738 954 319	221 78 21	0,650	116	157	40	145
40	2	16	738 954 329	221 78 22	0,864	116	166	40	147
50	1 ½	16	738 954 310	221 78 23	0,801	88	164	44	152
50	1 ¾	16	738 954 320	221 78 24	0,874	88	164	44	152
50	2	16	738 954 330	221 78 25	1,111	126	178	44	159
50	2 ¼	16	738 954 340	221 78 26	0,915	126	148	44	131
63	2	16	738 954 311	221 78 27	1,310	101	186	48	167
63	2 ¾	16	738 954 321	221 78 28	1,422	139	178	48	165
63	2 ¾	16	738 954 331	221 78 29	1,300	139	157	48	138

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>