




Laippakiinnitteinen muunnosliitin COOL-FIT 2.0/4.0

Rakenne :

- PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Sopii metrisiin laippaliitoksiin (koosta d110 lähtien myös ANSI/ASME B16.5)
- Tiiviste: Profiloitu laippatiiviste NBR no. 45 44 07, EPDM no. 48 44 07
- Tyyppi 1 ilman reunaviistettä, tyyppi 2 reunaviisteellä
- Yhdistämiseen tarvitaan erilliset A-tyyppiset liittimet

Huomioitava:

Tukirengas ja tiiviste eivät sisälly toimitukseen (tilattava erikseen)



d (mm)	DN (mm)	PN	Koodi	RSK	Paino (kg)
32	25	16	738 710 008	252 58 51	0,051
40	32	16	738 710 009	252 58 52	0,075
50	40	16	738 710 010	252 58 53	0,900
63	50	16	738 710 011	252 58 54	0,173
75	65	16	738 710 012	252 58 55	1,210
90	80	16	738 710 013	252 58 56	1,193
110	100	16	738 710 014	252 58 57	1,574
140	125	16	738 710 016	252 58 58	2,412
160	150	16	738 710 017	252 60 57	1,748
225	200	16	738 710 020	252 60 58	10,440

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	Malli
32	25	135	90	75	162	36	10	26	190	40	68		26	121	1
40	32	170	110	90	165	40	11	28	197	50	78		32	146	1
50	40	180	110	90	178	44	12	30	214	61	88		40	156	1
63	50	200	125	110	230	48	14	32	270	75	102		51	171	1
75	65	220	140	125	232	55	16	34	279	89	122		61	191	2
90	80	240	160	140	245	62	17	35	299	105	138	78	73	206	2
110	100	270	180	160	254	72	18	36	320	125	158	100	90	235	2
140	125	300	225	200	299	84	25	38	383	155	188	127	127	256	2
160	150	358	259		332	90	25	34	412	174	213	151	131	295	2
225	200	423	325		383	110	32	37	483	233	268	209	184	354	2

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>