



Kiintopistekiinnitin COOL-FIT 2.0

Rakenne :

- Tuote koostuu sähköhitsattavista sidevanteista sekä putkikannakkeista.
- Sähköhitsattavat sidevanteet toimivat kiinteänä liitoksena, jonka kautta putkistossa esiintyvät voimat välittyvät kiintopisteeseen.
- Toimitukseen sisältyviä putkikannakkeita tarvitaan vakauttamaan järjestelmän käyttöä sekä varmistamaan sen, että hitsauspaine saavutettaisiin asennustyön aikana.
- Hitsaustöiden suorittamiseen voit käyttää Georg Fischer Piping Systemsin MSA2.x-, MSA4.x-, MSA 250-, 300-, 350-, 400-hitsauskoneita tai jotakin toista vastaavanlaista 230 V-hitsauskoneita.
- Jos käytät GF Piping Systemsin MSA-hitsauskoneita, tarvitset joko sovitinta no. 799 350 339 tai Y-kaapelisarjaa no. 790 156 032.
- Ota huomioon max. sallitut voimat tälle versiolle, kts. taulukko alla.
- **Putkiston asennustyöstä vastaava taho vastaa myös kiintopistekannakkeiden ja viistoon asennettavien sivuttaistukien mitoituslaskelmista ja hankinnasta.** Ne eivät sisälly GF-kiintopistekiinnikesarjaan.

D (mm)	d (mm)	Koodi	Paino (kg)	L (mm)	H (mm)	max. Force (kN)
75	32	738 912 012	0,750	150	60	2.0
90	40 - 50	738 912 013	0,895	170	60	3.0 / 5.0
110	63	738 912 014	0,904	180	60	8.0
125	75	738 912 015	1,103	215	60	10.0
140	90	738 912 016	1,188	220	60	10.0
160	110	738 912 017	1,177	255	60	10.0
200	140	738 912 019	1,600	310	60	10.0

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>