



Putki Sanipex MT (kanki)

Putkikanki, monikerrospotki (PE-X/AL/PEX) standardien DVGW W542 ja EN ISO 21003 mukaan, sisäputki valkoinen PEX, ulkoputki musta ristiinsillattu polyeteeni (PE-X), puskuhitsattu alumiinitukiputki, sopii juomavesiputkistoihin 70°C / 10 baaria, lämmitysputkistoihin max. 95°C sekä paineilmaputkistoihin (kuiva ja öljytön ilma).

d (mm)	DN (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	l (m)	s (mm)
16	12	351 616 702	187 40 00	125	0,675	5	2,25
20	15	351 620 702	187 40 01	80	0,925	5	2,50
26	20	351 626 702	187 40 02	45	1,425	5	3,00
32	25	351 632 702	187 40 03	35	1,965	5	3,00
40	32	351 640 902	187 40 04	20	3,025	5	3,50
50	40	351 650 902	187 69 96	25	0,886	5	4,00
63	50	351 663 902	187 69 98	20	1,265	5	4,50
16	12	351 616 712	187 42 38	75	0,405	3	2,25
20	15	351 620 712	187 42 39	48	0,555	3	2,50
26	20	351 626 712	187 42 40	27	0,855	3	3,00
32	25	351 632 712	187 42 41	21	1,179	3	3,00
40	32	351 640 912	187 42 42	12	0,605	3	3,50

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>