



Putki Sanipex MT (rulla)

Putkirulla, monikerrospotki (PE-X/AL/PE-RT) standardien DVGW W542 ja EN ISO 21003 mukaan, sisäputki valkoinen ristiinsillattu polyeteeni (PE-X), ulkoputki valkoinen polyeteeni (PE-RT), puskuhitsattu alumiinitukiputki, sopii juomavesiputkistoihin 70°C / 10 baaria, lämmityspotkistoihin max. 95°C ja paineilmaputkistoihin 40°C / 15 baaria (kuiva ja öljytön ilma)

d (mm)	DN (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	l (m)	s (mm)	kg/m
12	8	351 612 014		100	6,900	100	1,70	0,069
16	12	351 616 714	187 41 09	50	6,650	50	2,25	0,133
20	15	351 620 714	187 41 10	50	9,850	50	2,50	0,197
26	20	351 626 714	187 41 11	50	14,900	50	3,00	0,298
32	25	351 632 714	187 93 51	50	19,650	50	3,00	0,393

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>