



T-yhde supistava

Valmistettu kaksikerrosmuovista, sisäkerroksen valmistusmateriaalina PPSU ja ulkokerroksen materiaalina PA, varustettu muovisin MT-kartioliittimin Sanipex- d16/d20 ja Sanipex MT-putkia varten.

d-d-d (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)
20 - 16 - 16	351 620 924	187 40 25	10	0,050
20 - 16 - 20	351 620 926	187 40 26	10	0,060
20 - 20 - 16	351 620 927	187 40 27	10	0,060
26 - 16 - 26	351 626 924	187 40 28	10	0,100
26 - 20 - 20	351 626 928	187 40 29	10	0,095
26 - 20 - 26	351 626 925	187 40 30	10	0,110
26 - 26 - 20	351 626 929	187 40 31	10	0,110
32 - 16 - 32	351 632 924	187 40 32	5	0,170
32 - 20 - 32	351 632 928	187 40 33	5	0,180
32 - 26 - 26	351 632 930	187 40 34	5	0,170
32 - 26 - 32	351 632 929	187 40 35	5	0,181
40 - 26 - 32	351 640 932	187 42 96	1	0,280
40 - 26 - 40	351 640 928	187 40 36	1	0,330
40 - 32 - 32	351 640 931	187 42 97	1	0,310
40 - 32 - 40	351 640 930	187 42 98	1	0,360

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	z3 (mm)
20 - 16 - 16	20	16	16	55	48	46	31	29	27
20 - 16 - 20	20	16	20	55	48	55	31	29	31
20 - 20 - 16	20	20	16	55	55	48	31	31	29
26 - 16 - 26	26	16	26	68	52	68	39	33	39
26 - 20 - 20	26	20	20	68	59	55	39	35	31
26 - 20 - 26	26	20	26	68	59	68	39	35	39
26 - 26 - 20	26	26	20	68	68	59	39	39	35
32 - 16 - 32	32	16	32	82	57	82	45	38	45
32 - 20 - 32	32	20	32	82	64	82	45	40	45
32 - 26 - 26	32	26	26	82	73	68	45	44	39
32 - 26 - 32	32	26	32	82	73	82	45	44	45
40 - 26 - 32	40	26	32	99	79	82	55	50	45
40 - 26 - 40	40	26	40	99	79	99	55	50	55
40 - 32 - 32	40	32	32	99	89	82	55	52	45
40 - 32 - 40	40	32	40	99	89	99	55	52	55

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>