



Muunnosliitin ulkokierteellä

Valmistusmateriaalina pronssiseos, varustettu ulkokierteellä ja muovisella MT-kartioliittimella Sanipex d16/d20 ja Sanipex MT-putkia varten.

d	GN	JRG	GF	SP	Paino	d1	d1 R	l1	z1	⊙
(mm)	(inch)	Koodi	Koodi		(kg)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	
16	½	4710.110	351 616 997	10	0,070	16	½	50	31	21
16	¾	4710.150	351 620 933	10	0,100	16	¾	57	37	21
20	½	4710.210	351 620 995	10	0,077	20	½	59	36	21
20	¾	4710.220	351 620 996	10	0,110	20	¾	60	37	21
26	¾	4710.250	351 626 997	5	0,130	26	¾	74	44	27
26	1	4710.260	351 626 987	5	0,160	26	1	77	47	30
32	1	4710.310	351 632 997	5	0,200	32	1	88	50	32
40	1 ¼	4710.410	351 640 997	1	0,440	40	1 ¼	103	58	46
50	1 ½	4710.510	351 650 997	1	0,550	50	1 ½	118	67	50
63	2	4710.610	351 663 997	1	0,990	63	2	143	80	65

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>