



Supistusliitin

Valmistettu kaksikerrosmuovista, sisäkerroksen valmistusmateriaalina PPSU ja ulkokerroksen materiaalina PA, varustettu muovisin MT-kartioliittimin Sanipex d16/d20 ja Sanipex MT-putkia varten.

d1 (mm)	d (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	l1 (mm)	z1 (mm)
20	16	351 620 925	187 40 86	1	0,035	58,0	31
26	16	351 626 926	187 40 87	1	0,050	70,5	41
26	20	351 626 927	187 40 88	1	0,055	74,0	39
32	16	351 632 925	187 40 89	1	0,075	82,0	52
32	20	351 632 926	187 40 90	1	0,075	87,0	50
32	26	351 632 927	187 40 91	1	0,095	92,0	50
40	16	351 640 924	187 40 92	1	0,125	94,0	61
40	20	351 640 925	187 40 93	1	0,132	100,0	61
40	26	351 640 926	187 40 94	1	0,140	105,0	61
40	32	351 640 927	187 40 95	1	0,160	111,0	58

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>