



Supistusliitin

Valmistettu kaksikerrosmuovista, sisäkerroksen valmistusmateriaalina PPSU ja ulkokerroksen materiaalina PA, varustettu muovisin MT-kartioliittimin

d (mm)	d1 (mm)	GF Koodi	RSK	SP	Paino (kg)	l1 (mm)	z1 (mm)
26	50	351 650 824	188 06 69	1	0,160	110	57
32	50	351 650 825	188 09 55	1	0,185	118	58
40	50	351 650 826	188 09 56	1	0,240	128	59
32	63	351 663 825	188 09 57	1	0,100	134	67
40	63	351 663 826	188 09 58	1	0,345	145	71
50	63	351 663 827	188 09 59	1	0,430	158	77

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>