



Palloventtiili Sanipex MT PN 10

- Materiaali: Pronssiseos, muovi
- Lämpötila: max. -20°C / +95°C (vesi, paineilma, tyhjiö)
- Liitännät: Kartioliittimet

d (mm)	DN (mm)	JRG Koodi	GF Koodi	SP	Paino (kg)	d1 (mm)	h (mm)	l (mm)	l1 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
16	12	6041.016	351 616 310	1	0,230	16	45	94	84	28	28
20	15	6041.020	351 620 310	1	0,308	20	49	109	84	31	31
26	20	6041.026	351 626 310	1	0,543	26	63	131	125	37	37
32	25	6041.032	351 632 310	1	0,933	32	71	158	125	42	42
40	32	6041.040	351 640 310	1	1,547	40	75	186	125	49	49

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>