



Putki COOL-FIT 4.0, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR11/17 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä Väri: musta
- Pituus: 5 m
- Putken päät ovat valmiit sähköhitsattaviksi

d/D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Koodi	RSK	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)
32/90	25	11	16	738 173 108	251 39 77	26,2	5000	36
40/110	32	11	16	738 173 109	251 39 78	32,6	5000	40
50/110	40	11	16	738 173 110	251 39 79	40,8	5000	44
63/125	50	11	16	738 173 111	251 39 80	51,4	5000	48
75/140	65	11	16	738 173 112	251 39 81	61,4	5000	55
90/160	80	11	16	738 173 113	251 39 82	73,6	5000	62
110/180	100	11	16	738 173 114	251 39 83	90,0	5000	72
160/250	150	17	10	738 173 117	251 39 84	141,0	5000	90
225/315	200	17	10	738 173 120	251 39 85	198,2	5000	110

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>