




Jatkoliitin COOL-FIT 4.0, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vaaho
- Iskunkestävä. Väri: musta
- Integroitu huultitiiviste varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä



d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32/90	16	738 913 108	251 62 80	97	127	36	5
40/110	16	738 913 109	251 62 81	117	133	40	3
50/110	16	738 913 110	251 62 82	117	141	44	3
63/125	16	738 913 111	251 62 83	132	149	48	3
75/140	16	738 913 112	251 62 84	147	163	55	3
90/160	16	738 913 113	251 62 85	168	178	62	4
110/180	16	738 913 114	251 62 86	188	198	72	4
160/250	16	738 913 117	251 62 87	258	233	90	3
225/315	16	738 913 120	251 62 88	324	275	110	5

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>