




Kulma 45° COOL-FIT 4.0, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vaaho
- Iskunkestävä ulkokuori. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)



d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Malli
32/90	16	738 153 108	252 25 90	97	72	36	11	A
40/110	16	738 153 109	252 25 91	117	76	40	11	A
50/110	16	738 153 110	252 25 92	117	82	44	13	A
63/125	16	738 153 111	252 25 93	132	89	48	16	A
75/140	16	738 153 112	252 25 94	147	98	55	18	A
90/160	16	738 153 113	252 25 95	168	117	62	30	A
110/180	16	738 153 114	252 25 96	188	138	72	41	A
160/250	16	738 153 117	252 25 97	258	161	90	46	A
225/315	16	738 153 120	252 25 98	324	278	110	143	A

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>