




Kulma 90° COOL-FIT 4.0, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä ulkokuori. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)



d/D (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Malli
32/90	16	738 103 108	252 25 81	97	81	36	20	A
40/110	16	738 103 109	252 25 82	117	88	40	23	A
50/110	16	738 103 110	252 25 83	117	99	44	30	A
63/125	16	738 103 111	252 25 84	132	107	48	34	A
75/140	16	738 103 112	252 25 85	147	120	55	40	A
90/160	16	738 103 113	252 25 86	168	150	62	63	A
110/180	16	738 103 114	252 25 87	188	174	72	77	A
160/250	16	738 103 117	252 25 88	258	220	90	105	A
225/315	16	738 103 120	252 25 89	324	345	110	210	A

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>