




T-yhde 90° COOL-FIT4.0 supistava, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä ulkokuori. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)

* 160/250 - 140/200 + 223/315 - 140/200 saatavissa 08.2019 alkaen



d/D (mm)	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Malli
75/140	63/125	16	738 203 218	253 04 08	147	116	55	48	36	228	A
90/160	63/125	16	738 203 222	253 04 09	168	130	62	48	43	253	A
90/160	75/140	16	738 203 223	253 04 10	168	130	62	55	43	252	A
110/180	63/125	16	738 203 227	253 04 11	188	154	72	48	57	267	A
110/180	75/140	16	738 203 228	253 04 12	188	154	72	55	57	268	A
110/180	90/160	16	738 203 229	253 04 13	188	154	72	62	57	268	A
160/250	63/125	16	738 203 247	253 04 14	258	192	90	48	77	327	A
160/250	90/160	16	738 203 249	253 04 15	258	192	90	62	77	327	A
160/250	110/180	16	738 203 250	253 04 16	258	192	90	72	77	325	A
160/250	140/200	16	738 204 251	253 04 85	258	192	90	84	77	340	A
225/315	63/125	16	738 203 264	253 04 17	324	355	110	48	220	412	A
225/315	90/160	16	738 203 266	253 04 18	324	355	110	62	220	412	A
225/315	110/180	16	738 203 267	253 04 19	324	355	110	72	220	412	A
225/315	140/200	16	738 204 268	253 04 86	324	335	110	84	220	412	A
225/315	160/250	16	738 203 269	253 04 20	324	355	110	90	220	396	A

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>